



**Rozněcovadla
ZKOUŠKA MANIPULAČNÍ BEZPEČNOSTI
ROZNĚCOVADEL**

ČSN 66 8228

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Manipulation-safety testing of igniters

Tato norma stanoví zkušební podmínky a metodu pro zkoušení manipulační bezpečnosti rozněcovadel nárazových, nápichových, zážehových a elektrických.

Ustanovení této normy se nevztahuje na zkoušky výrobků dodávaných organizacím ministerstva národní obrany a ministerstva vnitra.

Podstata zkoušky

1. Rozněcovadla se zkouší natřásáním na předepsaném přístroji za dodržení předepsaných podmínek.

Účel a význam zkoušky

2. Zkouškou se zjišťuje manipulační a dopravní odolnost rozněcovadel, přičemž nesmí být porušena jejich funkční spolehlivost.

Zkušební podmínky

3. Není-li v technické normě výrobku předepsáno jinak, provádí se zkouška manipulační bezpečnosti při pádové výšce 150 mm, 60 rázy za minutu po dobu 5 minut a při stávající teplotě a vlhkosti zkušebního prostoru.

Počet zkoušených kusů, periodičnost zkoušky a posouzení výsledků zkoušky stanoví příslušná technická norma nebo technická podmínka zkoušeného výrobku. *)

Zkušební zařízení

4. Ke zkouškám se používá natřásací přístroj (schéma viz obrázek) * *)

*) popř. výnos Ústředního báňského úřadu

* *) Výkresovou dokumentaci přístroje vlastní Blanické strojírny n. p. Vlašim;

Číslo výkresu sestavy: 27 326.

Účinnost od:
1.6.1965

05033

-- Vynechaný text --