



**Lepidlá
MOČOVINOFORMALDEHYDOVÉ
ŽIVICE MODIFIKOVANÉ**

ČSN 66 8629

JK 247 411

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Glues. Modified urea-formaldehyde resins.

Táto norma platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie modifikovaných močovinoformaldehydových živíc.

I. VŠEOBECNE

1. Močovinoformaldehydová živica (česky pryskyřice, ďalej len MF živica) je vodným roztokom močovinoformaldehydového polykondenzátu, ktorý sa vyrába polykondenzáciou vodného roztoku technickej močoviny s roztokom formaldehydu s nasledovnou modifikáciou polykondenzátu, ktorou sa dosiahne zníženie uvoľniteľného formaldehydu z vytvrdenej živice.

2. MF živica sa vyrába v jednom druhu pre použitie v drevárskom a nábytkárskom priemysle na lepenie dreva (výroba aglomerovaných dosák trieskových, pazderových, pilinotrieskových a pod., výroba preglejok, latoviek a dýhovanie). Používa sa len v kombinácii s tvrdidlom (15 %-ný roztok chloridu amonného).

3. MF živica je viskózna, bezfarebná až svetlohnedá, mliečne zakalená kvapalina. Po vytvrdení je nerozpustná

Účinnosť od:
1.1.1982

05052

-- Vynechaný text --