



**Rozpouštědla a ředidla
METHANOL TECHNICKÝ**

ČSN 66 1205

JK - 222 111

ČSN 66 1205 (eqv ST SEV 5895-87)

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Methanol synthetic

V této normě jsou zpracovány údaje z ST SEV 5895-87 Methanol technický. Údaje shodné s ST SEV 5895-87 jsou označeny postranní čarou na levém okraji.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Tato norma platí pro methanol technický vyrobený katalytickou syntézou ze směsi kyslíčníku uhelnatého a vodíku pod tlakem.

1 DRUHY

Methanol technický se vyrábí ve dvou druzích: A a B.

2 TECHNICKÉ POŽADAVKY

2.1 Methanol technický musí vyhovovat požadavkům uvedeným v tabulce.

Znak jakosti	Hodnoty podle druhu	
	A	B
Vzhled	Bezbarvá čirá kapalina bez nerozpustných příměsí	
Hustota ρ_4^{20} , v g/cm ³	0,791 až 0,792	
Mísitelnost s vodou	S vodou se mísí bez zákalu a opalescence	
Destilační zkouška: destilační rozsah, v °C	64,0 až 65,5	

Pokračování

Nahrazuje ČSN 66 1205
z 2.4.1960

Účinnost od:
1.1.1989

30217

-- Vynechaný text --