



**ACETÓN TECHNICKÝ**

**ČSN 66 1451\***  
**ST SEV 1682-79**

JK 222 421

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Acetone

**Touto normou sa zavádza**

**ST SEV 1632-79 Acetón technický (pozri str. 5 až 11) ako čs. štátna norma.\***

V zmluvnoprávných vzťahoch pri hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili (pozri str. 11) sa používa v odvolávkach, citáciach a odkazoch) priamo norma RVHP.

Čs. norma je doplnená o čl. 01 platný len v ČSSR.

**01.** Acetón sa plní do železničných a automobilových nádržkových vozov, do ocežových a pozinkovaných sudov najviac do 94 % objemu. Obaly po naplnení musia byť tesne uzavreté.

Každá cisterna musí byť označená nápismi, nálepkami a údajmi pre prepravu acetónu.

Na každom obale musí byť:

- a) označenie výrobcu,
- b) označenie výrobku a jeho druh
- c) hrubá a čistá hmotnosť v kg
- d) číslo dávky (dátum výroby a číslo obalu)
- e) varovné poučenie „Pozor! Dráždi pokožku a sliznicu. Nebezpečné výpary“
- f) výstražný nápis „Horžavá kvapalina I. tr. nebezpečnosti“ a bezpečnostná značka podľa

príslušných predpisov verejného prepravcu. Pre účely dopravy je acetón zaradený ako látka triedy III. a) číslice 5 PNT.

g) ČSN 66 1451/ST SEV 1682-79

---

\* V preklade normy boli upravené meracie jednotky v súlade s ČSN 01 1300.

Nahradzuje ČSN 66 1451  
z 18.2.1957

Účinnosť od:  
1.12.1981

30243

---

-- Vynechaný text --