



BEZPEČNOSTNÍ TRHAVINY
Klasifikace a metody zkoušení
ve výbušných směsích

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Permitted explosives. Classification and test methods in hazard atmospheres

Tato norma je překladem ST SEV 6566-89 Bezpečnostní trhavin.

Klasifikace a metody zkoušení. Do normy jsou doplněny v čl. 2.2.1, 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.11, 2.2.12, 2.3.5, 2.3.6, 2.4.1.1 a 2.4.1.2 doplňující ustanovení označená „čs. doplněk" a Čs. informační příloha.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Tato norma platí pro klasifikaci bezpečnostních trhavin (dále jen trhavin) a stanoví metody zkoušení trhavin ve výbušné směsi methanu se vzduchem nebo uhelného prachu se vzduchem.

1 KLASIFIKACE

1.1 Bezpečnostní trhavin se dělí na:

1) protiprachové, určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu uhelného prachu, ale bez výskytu methanu, jsou to trhavin, které vyhovují zkouškám výbuchem ve vývrtovém moždíři ve výbušné směsi uhelného prachu se vzduchem,

2) protiplynové, určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu methanu nebo uhelného prachu nebo methanu a uhelného prachu.

1.2 Protiplýnové trhavin se podle stupně bezpečnosti dělí na tři kategorie:

- I. kategorie (normální bezpečnost) - protiplýnové trhavin, které vyhovují zkouškám výbuchem

ve vývrtovém moždíři ve výbušných směsích methanu se vzduchem a uhelného prachu se vzduchem,

ČSN 66 8069
z 20.5.1981

Účinnost od:
01.09.1991

30355

-- Vynechaný text --