



ZHOTOVENÍ ZKUŠEBNÍCH NÁTĚRŮ

***ČSN 67 3050**

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Producing of Paint films for tests

Tato norma platí pro nátěrové hmoty a stanoví metodu zhotovení laboratorních zkušebních nátěrů, pokud předmětová norma nestanoví jiný způsob nanášení.

Účel a význam metody

1. Účelem této metody je zhotovení laboratorních zkušebních nátěrů tloušťky stanovené v příslušné normě jakosti za předepsaných, jednotných podmínek. Takto zhotovené nátěry jsou určeny pro hodnocení zasychání, fyzikálně-mechanických a optických vlastností.

2. Dodržení stanovené tloušťky nátěru a podmínek zhotovení (zasychání, vypalování) je jednou ze základních podmínek reprodukovatelnosti jednotlivých zkoušek.

Podstata metody

3. Tato metoda je určena pro zhotovení nátěru rovnoměrné a reprodukovatelné tloušťky pro zkoušení v laboratorních podmínkách.

Nátěry se zhotovují:

- a) nanášecím pravítkem
- b) stříkáním
- c) jinými postupy.

Podkladový materiál

4. Zkoušená nátěrová hmota se nanáší na některý z dále uvedených materiálů; materiál je uveden v příslušné předmětové normě.

5. Skleněné desky z bezbarvého zrcadlového skla tloušťky 2 až 3 mm.

Doporučený rozměr: 100 x 150 mm.

Úprava před nanášením: Dokonalé očištění nejlépe horkou vodou s přídavkem sody nebo saponátu a důkladné opláchnutí vodou. Po oschnutí se desky očistí směsí polárních a nepochárních organických

Nahrazuje ČSN 67 3050
z 3.6.1965

Účinnost od:
1.7.1977

05065

-- Vynechaný text --