



Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Storage of paints and varnishes and similar materials

Tato norma platí pro skladování nátěrových hmot v obalech a pro manipulaci s nimi ve skladech podle ČSN 26 9030. Z hlediska protipožární bezpečnosti vychází z ČSN 65 0201 a obsahuje další údaje nutné pro zachování jakosti nátěrových hmot při skladování.

Neplatí pro tiskové barvy.

Neplatí pro nátěrové hmoty v aerosolovém balení.

## **I. Vymezení pojmů**

1. Nátěrové hmoty - souhrnný pojem pro všechny výrobky, jejichž pojivem je zpravidla filmotvorná organická látka a které se nanášejí v tekutém až těstovitém nebo práškovém stavu vhodnou nanášecí technikou na předmět, aby na něm vytvořili nátěry požadovaných vlastností. K nátěrovým hmotám se podle této normy počítají zpravidla také ředidla a další pomocné látky, které spolu s nátěrovou hmotou pomáhají vytvořit nátěr a souvisí s technologií nanášení nátěrových hmot a nátěrů.

2. Bod vzplanutí - viz ČSN 67 3015.

3. Bod vznícení - viz ČSN 65 0321.

4. Hořlavá kapalina - viz čl. 30 ČSN 65 0201-80.

5. Třída nebezpečnosti - podle čl. 31 ČSN 65 0201-80 se třídí hořlavé kapaliny podle bodu vzplanutí do čtyř tříd nebezpečnosti

I. třída bod vzplanutí do 21 °C

II. třída bod vzplanutí nad 21 °C do 55 °C

III. třída bod vzplanutí nad 55 °C do 100 °C

IV. třída bod vzplanutí nad 100 °C do 250 °C

ČSN 67 0811  
ze dne 15.6.1963

01.08.1985

30399

---

-- Vynechaný text --