



**VULKANIZAČNÍ LISY ROTAČNÍ  
BUBNOVÉ  
Bezpečnostní předpisy**

**ČSN 69 1709**

JK 509 612  
509 632

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Drum-type rotocure presses. Safety regulations

Tato norma platí pro vulkanizační lisy rotační bubnové na výrobu pásů z pryže a plastických hmot (dále jen lisy na pásy) a vulkanizační rotační lisy na klínové řemeny (dále jen lisy na klínové řemeny).

## **I. NÁZVOSLOVÍ**

### **1. Topný buben - vytápěný válec, který slouží:**

- a) u lisů na pásy k vlastní vulkanizaci pásů,
- b) u lisů na klínové řemeny k vytápění vulkanizační tvárnice.

### **2. Vulkanizační tvárnice - dutý válec, na povrchu opatřený drážkami podle profilu řemene.**

### **3. Přítlačný pás - celistvý pás, který slouží:**

- a) u lisů na pásy k přitlačování vulkanizovaného polotovaru k topnému bubnu,
- b) u lisů na klínové řemeny k zatlačování vulkanizovaného polotovaru do drážek vulkanizační tvárnice.

### **4. Napínací válec - válec, který slouží k napínání přítlačného pásu a tím k vyvození potřebného tlaku:**

- a) u lisů na pásy mezi přítlačným pásem a topným bubnem,
- b) u lisů na klínové řemeny mezi přítlačným pásem a vulkanizační tvárnicí.

### **5. Napínací válec řemenů - sada profilovaných kladek, volně nasazených na hřídeli. Slouží k napínání řemenů při vlastní vulkanizaci.**

### **6. Bezpečnostní vypínací zařízení - viz ČSN 69 0030.**

**7 až 10** na doplňky.

Nahrazuje ČSN 69 1709  
z 8.12.1966

Účinnost od:  
1.1.1972

05230

---

**-- Vynechaný text --**