



SKLO PLOCHÉ VÁLCOVANÉ OPAKNÍ

ČSN 70 1304

JK 634 171

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Opaque glass

Tato norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání plochého skla válcovaného opakního (dále jen opakní sklo).

I. NÁZVOSLOVÍ

1. Základní názvy - viz ČSN 70 0002.
2. Volné rozměry - přibližně pravoúhlé tabule, jejichž rozměry jsou odstupňovány po 30 mm - viz tab.
3. Pevné rozměry - pravoúhlé tabule, jejichž rozměry (kratší i delší) jsou odstupňovány po celých milimetrech - viz tab.
4. Důlky - jemné propadliny na hladkém povrchu opakního skla.
5. Řetízky - jedna nebo několik řad důlků o velikosti do 3 mm.
6. Prohnutí hrany - odchylka hrany tabule od ideální roviny.

II. VŠEOBECNĚ

7. Tabule opakního skla se dodávají ve skupině:

- a) volných rozměrů - viz tab.
- b) pevných rozměrů - viz tab.

8. Opakní sklo se běžně dodává v barvě bílé, pastelově zelené, světle modré, béžové, šedé a černé.
9. Opakní sklo se dodává jen v jedné třídě jakosti.

Technické záležitosti objednávky

10. V objednávce se musí uvést zejména:

- a) rozměry tabulí opakního skla v mm v pořadí šířka krát délka,
- b) barva,
- c) skupina rozměrů,
- d) číslo této normy,
- e) jiné potřebné údaje (např. jiný způsob balení než uvádí čl. 27).

Poznámka: Černé opakní sklo nenáleží k pravým opakním sklům, je neprůhledné, proti světlu v průhledu tmavě fialové.

Nahrazuje ČSN 70 1304
z 20.5.1964 a částečně ČSN 70 1301 z 20.5.1964

Účinnost od:
1.9.1986

30654

-- Vynechaný text --