



BEZPEČNOSTNÍ SKLO VRSTVENÉ
Sklo pro všeobecná zasklívání
Společná ustanovení

ČSN 70 1520

JK 634 34
35

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Laminated safety glass. Glass for universal glazing. Common regulation

Tato norma platí pro výrobu a dodávání rovného bezpečnostního skla vrstveného složeného ze dvou tabulí skla a jedné vrstvy vložky používaného pro nejrůznější zasklívací účely (dále jen vrstvené sklo).

Norma neplatí pro vrstvené sklo pro zasklívání čelních oken dopravních prostředků, pro sklo do skleněných pomůcek pro ochranu zraku a pro skla pro speciální účely.

I. NÁZVOSLOVÍ

- 1. Pevné rozměry** - pravoúhlá vrstvená skla, jejichž rozměry (kratší i delší) jsou odstupňovány po 10 mm; jsou určeny k dalšímu rozřezání.
- 2. Přesné rozměry** - pravoúhlá vrstvená skla, jejichž rozměry (kratší i delší) jsou odstupňovány po 1 mm.
- 3. Zvláštní tvary** - vrstvená skla různých rozměrů, jiná než pravoúhlá nebo pravoúhlá, avšak s předepsaným zaoblením třeba jen jednoho rohu.
- 4. Zorné pole** - část plochy vrstveného skla, jejíž rozměry jsou 90 % delšího a kratšího rozměru skla, její střed se shoduje se středem skla. Ostatní plocha se nazývá okraj.

5. Vložka - fólie z polyvinylbutyralu použitá ke spojení jednotlivých tabulí skla.

6. Šmouhy ve vrstveném skle - místní bělavé až šedavé zabarvení vrstveného skla.

7. Záběh vložky - místní zatažení vložky od okraje vrstveného skla.

Společně s ČSN 70 1570 z 14.3.1988 nahrazuje
ČSN 70 9031 z 9.3.1962 a ČSN 70 9081 z 10.10.1962

Účinnost od:
1.1.1989

30656

-- Vynechaný text --