



BEZPEČNOSTNÍ SKLO TVRZENÉ
Sklo pro všeobecná zasklívání
Společná ustanovení

ČSN 70 1570

JK 634 44
45

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Toughened safety glass. Glass for universal glazing. Common regulations

Tato norma platí pro výrobu a dodávání rovného bezpečnostního skla tvrzeného čirého nebo matovaného používaného pro nejrůznější zasklívací účely (dále jen sklo). Norma neplatí pro sklo pro zasklívání dopravních prostředků, pro sklo do skleněných pomůcek pro ochranu zraku a pro skla pro speciální účely.

I. NÁZVOSLOVÍ

- 1. Přesné rozměry** - pravoúhlá skla, jejichž rozměry jsou odstupňovány po 1 mm.
- 2. Zvláštní tvary** - skla různých tvarů jiná než pravoúhlá nebo pravoúhlá, avšak s předepsaným zaoblením třeba jen jednoho rohu nebo s otvory nebo zářezy.
- 3. Škrába vlasová** - ostré mechanické poškození povrchu skla tvaru čáry, zjistitelné jen zevrubnou prohlídkou.
- 4. Škrába hrubá** - ostré mechanické poškození povrchu skla tvaru čáry, k jejímuž zjištění není třeba zevrubné prohlídky.
- 5. Hrana se sraženým ostřím** - hrana se sražením obou ostří hrany, bez další úpravy.

6. Hrana zkosená - úprava hrany, při níž obě ostrí hrany byla obroušena na šířku nejméně 0,5 mm.

7. Hrana zaoblená - úprava hrany, při níž se poloměr zaoblení hrany rovná přibližně tloušťce skla, povrch není lesklý.

8. Prohnutí hrany - odchylka hrany skla od ideální roviny.

Společně s ČSN 70 1520 z 14.3.1988 nahrazuje
ČSN 70 9031 z 9.3.1962, ČSN 70 9082 z 9.3.1962

Účinnost od:
1.1.1989

30658

-- Vynechaný text --