



SKLENĚNÉ DUTÉ TVÁRNICE

ČSN 70 1601*
ST SEV 3478-81

JK 634 851

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Glass blocks

Touto normou se zavádí

ST SEV 3478-81 Skleněné duté stavební tvárnice (viz str. 5 až 15), jako čs. státní norma.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 15), se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

Čs. norma je doplněna o články 01 až 011 platné pouze v ČSSR.

01. Při kontrole podle b. 3.5, 3.6 a 3.7 ST SEV se používá průměrná deska podle ČSN 25 5500 a spároměry podle ČSN 25 1670.

02. Při kontrole podle b. 3.8 ST SEV se použije druh zkoušky A.

03. Pro přípravu malty pro zkoušku podle b.3.10.2. ST SEV a v souvislosti s Informační přílohou ST SEV 3478-81 se používá cement PC třídy 325 podle ČSN 72 2121 a písek PGS podle ČSN 72 1208.

04. B. 4.1 ST SEV se upřesňuje takto:

Tvárnice se jednotlivě nebalí. Ukládají se do paletové jednotky.

Paletová jednotka se tvoří tak, že na paletu prostou podle ČSN 26 9110, pokrytou proložkou z dvouvrstvé vlnité lepenky podle ON 50 3540 se kladou nebalené tvárnice ve svislé poloze (nastojato), těsně vedle sebe do řad v tolika vrstvách nad sebou, aby výška paletové jednotky nepřekročila 1,20 m. Jednotlivé vrstvy jsou od sebe odděleny proložkami z dvouvrstvé vlnité lepenky. Ve vrstvách jsou všechny tvárnice uspořádány šachovnicovitě. Vrstvy čtvercových tvárnic jsou uspořádány rovněž šachovnicovitě, vrstvy obdélníkových tvárnic kolmo na plochu předcházející vrstvy tak, aby bylo docíleno vzájemného vázání tvárnic.

Nahrazuje ČSN 70 1601
z 24.4.1974

Účinnost od:
1.1.1985

30659

-- Vynechaný text --