



IZOLAČNÍ SKLA

ČSN 70 1621 (eqv ST SEV 5976-87)

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Insulating glass units

V této normě jsou zpracovány údaje z ST SEV 5976-87 Izolační skla. Údaje souhlasné s ST SEV 5976-87 jsou označeny postranní čarou na levém okraji.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Tato norma platí pro izolační skla z plochého skla určená pro zasklívání budov a konstrukcí a stanoví typy a rozměry, technické požadavky, metody zkoušení, pravidla přejímky a pravidla označování, balení, dopravy a skladování.

Tato norma neplatí pro izolační skla určená pro zasklívání dopravních prostředků, různých strojů a zařízení a na izolační skla plněná plynem.

I. NÁZVOSLOVÍ

1. Izolační dvojsklo - výrobek skládající se ze dvou tabulí plochého skla, oddělených od sebe distančním rámem a utěsněných po obvodu organickými tmely.

2. Izolační trojsklo - výrobek skládající se ze tří tabulí plochého skla, oddělených od sebe distančním rámem a utěsněných po obvodu organickými tmely.

3. Distanční rám - kovový dutý profil zajišťující vzdálenost vždy dvou tabulí.

4. Vysoušecí prostředek - látka k odsorpci zbytků vlhkosti vzduchu uzavřeného v dutině mezi skly.

Účinnost od:
1.1.1990

30662

-- Vynechaný text --