

UŠLECHTILÉ DRTĚ PRO TERACA A POVRCHOVÉ ÚPRAVY

ČSN 72 1519

JK 583 721

Качественная мелочь для террацо и отделки поверхности

Crushed materials of high quality for terrazzo and surface dressing

Tato norma platí pro ušlechtilé drtě z drceného kameniva pro výrobu teraca a pro povrchové úpravy (dále jen ušlechtilé drtě).

I. NÁZVOSLOVÍ

1. Názvosloví se řídí podle ČSN 72 1511.

II. VŠEOBECNĚ Druhy drtí

2. Ušlechtilé drtě se dělí:

a) podle použití na

aa) drtě teracové - druh "T"

ab) drtě pro povrchové úpravy - druh "P"

b) podle barvy

Frakce

3. Drtě se třídí do těchto frakcí1):

č. 1: 0- 1	č. 6	11-16
č. 2: 1- 2	č. 7	16-22
č. 3: 2- 4	č. 8	0- 2, 8
č. 4: 4- 8	č. 9	0- 4
č. 5: 8-11	č. 10	0- 8

4. Jednotlivé výrobní dodávají ušlechtilé drtě jen v těch frakcích podle čl. 2, které lze získat na daném zařízení.

1) Po dohodě odběratele s dodavatelem možno dodávat i jiné frakce.

Nahrazuje viz DODATEK

Účinnost od: 1. 4. 1971

05400