

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 666.924

Schválena: 17.3.1981

ČSN 72 2247

JK 5853



VÁPENNÝ HYDRÁT OBYČEJNÝ

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Lime hydrate



VÁPENNÝ HYDRÁT OBYČEJNÝ

ČSN 72 2247

JK 5853

Гидрат известии

Lime hydrate

Tato norma platí pro výrobu a dodávání vápenného hydrátu, u kterého není nutno prokazovat objemovou stálost a navazuje na ČSN 72 2201.

Vyrábí se z vápna vzdušného a dolomitického.

I. VŠEOBECNĚ

Použití

1. Vápenný hydrát, u kterého není nutno prokazovat objemovou stálost, je určen převážně pro průmyslové použití, čištění a úpravu vody. Pro stavební účely může být použit přímo pouze do malt pro zdění. Při použití do omítek nesmí být tento hydrát zpracován bez předchozího odležení ve formě vápenné kaše. Dobu odležení určí výrobce.

Rozdělení

2. Podle základního chemického složení výchozí vápencové suroviny se vyrábí vápenný hydrát s obsahem MgO do 5,5 % hmotnosti jako hydrát vzdušný bílý a s obsahem MgO nad 5,5 % hmotnosti jako hydrát vzdušný dolomitický.

3. Vápenný hydrát se dodává:

a/ podle chemického složení

aa/ velmi čistý tř. I, II,

ab/ čistý tř. III,

ac/ dolomitický;

b/ podle zrnění

ba/ jemný,

bb/ velmi jemný,

bc/ speciální.

Společně s ČSN 72 2246 ze 17. 3. 1981
nahrazuje ČSN 72 2240 z 24. 4. 1968
a ČSN 72 2247 z 21. 12. 1966

Účinnost od:
1. 10. 1981

Společně s ČSN 72 2246 ze 17.3.1981 nahrazuje ČSN 72 2240
z 24.4.1968 a ČSN 72 2247 z 21.12.1966

Účinnost od:
1.10.1981

05416

-- Vynechaný text --