

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

DT 621.643.253
666.972-462.3

Schválena: 6.4.1972



Betonové prefabrikáty BETONOVÉ TROUBY PRO DEŠŤOVÉ ODPADNÍ VODY Technické požadavky

ČSN 72 3163

JK 592 211

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Concrete prefabricated elements. Rain-water concrete pipes. Technical requirements

Tato norma navazuje na ČSN 72 3162 Betonové trouby. Společná ustanovení a stanoví technické požadavky pro betonové trouby hrdlové s perem a polodrážkou a tvarovky těsněné ucpávkou, zálivkou, nebo spojené na sraz.

Tyto trouby jsou určeny k vedení bez vnitřního přetlaku, a to dešťových odpadních vod, čistých neagresivních vod, a kapalin a neagresivních podzemních vod.

TECHNICKÉ POŽADAVKY

Tvary a rozměry

1. Betonové trouby a tvarovky musí mít tvary vyznačené v Příloze na obr. 1 až 7 a rozměry uvedené v tab. 1, 2, 3 a 4, 5.

Nepropustnost

2. Hodnoty přípustného úniku vody trub jsou stanoveny v Příloze v tab. 1, 2, 3.

Mezní únosnost při vrcholovém zatížení

3. Hodnoty mezní únosnosti při vrcholovém zatížení trub jsou stanoveny v Příloze v tab. 1, 2, 3.

Hmotnost

4. Hodnoty pro hmotnost trub a tvarovek jsou informativně uvedeny v tab. 1, 2, 3 a 4, 5.

Nahrazuje

Účinnost od:
1.1.1973

05457

-- Vynechaný text --