



**Žiaruvzdorné stavivá
UKLADANIE, SKLADOVANIE, BALENIE
A DOPRAVA ZÁSADITÝCH VÝROBKOV**

ČSN 72 6006

JK 598

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Protection, storing, packing and transport of basic products

Táto norma stanovuje spôsoby ukladania, skladovania, balenia a dopravy zásaditých výrobkov, a to tvarových aj zrnitých, normlizovaných aj nenormalizovaných, pokiaľ sa u špeciálnych výrobkov výrobcu s odberateľom nedohodnú inakšie.

I. UKLADANIE ZÁSADITÝCH VÝROBKOV

Sôsob uloženia zásaditých výrobkov

1. Zásadité výrobky sa ukladajú na drevených a ohradových paletách podľa:

- a) druhov
- b) tvarov a rozmerov
- c) ďalších zvláštnych hľadísk (napr. spôsobu použitia atď.)

Ukladanie zásaditých tvarových výrobkov na paletách

2. Zásadité tvarové výrobky sa ukladajú na drevené palety o rozmeroch 1200 mm x 800 mm, ČSN 26 9110. Počet výrobkov a akosti na paletu musí byť rovnaký, pokiaľ sa zúčastnené strany nedohovoria vopred inakšie. Tvarové stavivá musia lícovať s obidvoma dlhšími stranami palety, čo sa dosiahne voľbou vhodných medzier medzi jednotlivými radmi stavív. Stavivá uložené na vrchnej vrstve palety musia byť uložené tesne vedľa seba.

3. Celková hmotnosť výrobkov na palete prostej podľa ČSN 26 9110 nesmie presahovať 1000 kg.

4. Výrobky na palete musia byť upevnené ocežovými páskami, a to po dlhšej strane palety najmenej štyrmi, po kratšej strane najmenej dvoma páskami. Pásky sú od seba rovnako vzdialené. Šírka pásky je najmenej 16 mm, sila pásky 0,5 mm, pevnosť v ťahu na uvedený prierez najmenovanej

Účinnosť od:
1.4.1976

05504

-- Vynechaný text --