



POPÍLEK PRO STAVEBNÍ ÚČELY
Společná ustanovení

ČSN 72 2060

JK 587 12

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Fly ash for building purposes. Common regulations

Tato norma stanoví požadavky pro popílký používané pro stavební účely podle příslušných technických norem jakosti, které se na tuto normu odvolávají.

I. NÁZVOSLOVÍ

- 1.** Popílek - nerostný zbytek po spalování tuhých paliv, pozůstávající převážně z malých částíček křemičitanového skla, získávaný zachycováním z plyných spalin v různých odlučovacích zařízeních, připojovaných zpravidla k velkým topeništím na spalování práškového uhlí.
- 2.** Název popílku - název lokality vzniku popílku (výrobny - elektrárna, teplárna, kotelna apod.)¹⁾
- 3.** Typ (původ) popílku - označení popílku, odvození od druhu spalovaného uhlí (černouhelný, hnědouhelný, antracitový apod.).
- 4.** Technologická vhodnost popílku - laboratorní zkouška popílku, napodobující podmínky jeho použití.
- 5.** Hmotnostní aktivita přírodních radionuklidů (²²⁶Ra, ²²⁸Th, ⁴⁰K) v popílku - podíl aktivity jednotlivých radionuklidů v popílku a jeho hmotnosti. Udává se v Bq . kg⁻¹ (v becquerelech na kilogram).

6. Stáří popílků - doba probíhající od data spalování uhlí.

7 až 9 na doplňky.

¹⁾ Např. EMĚ - elektrárna Mělník, ENO - elektrárna Nováky, EDĚ - elektrárna Dětmárovice

Nahrazuje ČSN 72 2060
z 26.9.1966

Účinnost od:
1.4.1987

30894

-- Vynechaný text --