



VÁPNO HYDRAULICKÉ

ČSN 72 2250

JK 585 371

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Hydraulic lime

Tato norma platí pro výrobu, dodávání a užívání vápna hydraulického a navazuje na ČSN 72 2201.

I. NÁZVOSLOVÍ

1. Vápno hydraulické - maltovina získaná pálením uhličitánů vápenatých, popř. vápenato hořečnatých s obsahem hydraulických součástí (kysličníku křemičitého, hlinitého a železitého) pod mez slnutí a jeho semletím se sádrovcem, případně společným semíláním tohoto vápna s aktivními přísadami (vysokopecní granulovaná struska, pucolány atd.).

2. Hydraulická vlastnost - schopnost práškových látek po rozmíchání s vodou tuhnout a tvrdnout na vzduchu i ve vodě na trvale pevnou hmotu.

II. TECHNICKÉ POŽADAVKY

Označení třídy

3. Označení tříd odpovídá mezní pevnosti v tlaku zkušebních těles v MPa po 28 dnech tvrdnutí, podle zkušebního postupu uvedeného v ČSN 72 2221.

4. Hydraulická vápna se třídí podle tabulky 1.

Nahrazuje ČSN 72 2250
z 9.8.1972

Účinnost od:
1.10.1983

30917

-- Vynechaný text --