



Cihlářské výrobky pro režné zdivo PŘÍČKOVKY - PkR

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Briks products for raw masonry. Briks for partition walls

Společné požadavky viz ČSN 72 2600 a ČSN 72 2623

TECHNICKÉ POŽADAVKY					
Druh	Rozměry		Hmotnost		Pevnost v tlaku
	koordinační	základní	infor- mativní	obje- mová	pevnostní značka
	$l_0 \times b_0 \times h_0$	$l \times b \times h$	m	ρ_v	
	mm		kg	kg . m ⁻³	
PkR-1	300 × 100 × 200	290 × 90 × 190	5,7	max. 1150	P 2 až P 6
	400 × 75 × 200	390 × 65 × 190	5,5		
PkR-2	300 × 100 × 200	290 × 90 × 190	5,7		

Druhy, označování a použití:

Příčkovka jednostranná pro režné zdivo - PkR-1 je dutinová cihla nebo cihelná tvarovka s jedním lícovým povrchem.

Příčkovka oboustranná pro režné zdivo - PkR-2 je dutinová cihla nebo cihelná tvarovka pro neomítané příčky se dvěma lícovými povrchy.

Úprava povrchu

Lícni plochy viz ČSN 72 2623.

Plochy určené pro omítání (u příčekovek jednostranných) musí být rýhovány. Hloubka rýh je 2 až 3 mm.

Účinnost od:
1.9.1991

30937

-- Vynechaný text --