



Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Design of concrete pipes

Táto norma platí pre navrhovanie rúr, tvaroviek, skruží a prstencov z prostého, železového, predpätého a ocežovými vláknami vystuženého obyčajného hutného betónu, určených na výstavbu vodovodov, stokových sietí a prípojk uložených v zemi, v chráničke alebo v štóle, pri pôsobení zaťaženia. Norma nadväzuje na ČSN 73 1201.

I. NÁZVOSLOVIE A ZNAČKY

A. NÁZVOSLOVIE

- 1.** Betónové rúry - rúry všeobecného uzavretého prierezu z obyčajného hutného cementového betónu, nevystužené alebo vystužené ocežovou výstužou.
- 2.** Rúry z prostého betónu - betónové rúry neobsahujúce nijakú výstuž, ani pomocnú.
- 3.** Vystužené betónové rúry - betónové rúry obsahujúce betonársku, predpínaciu výstuž alebo rozptýlené ocežové vlákna.
- 4.** Slabo vystužené betónové rúry - betónové rúry vystužené betonárskou výstužou, ktorej stupeň vystuženia nedosahuje najmenšiu hodnotu určenú touto normou.

5. Rúry zo železového betónu (skrátene tiež: železobetónové rúry) - betónové rúry vystužené betonárskou výstužou, ktorej stupeň vystuženia sa rovná aspoň najmenej hodnote určenej touto normou.

6. Rúry vystužené ocežovými vláknami (skrátene tiež: vlákno betónové rúry) - betónové rúry obsahujúce náhodne rozptýlené vlákna v množstve určenom touto normou.

7. Rúry z predpäťého betónu (tiež: predpäťé betónové rúry) - betónové rúry obsahujúce výstuž so zámerne vneseným napätím v priebehu výroby.

8. Beztlakové betónové rúry - betónové rúry s vožnou hladinou dopravovanej tekutiny.

Predtým: Návrh ČSN 72 3149
z 15.9.1976

Účinnosť od:
1.1.1988

30948

-- Vynechaný text --