



BETONOVÉ RÚRY
Spoločné ustanovenia

ČSN 72 3155

JK 592

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Concrete pipes. Common regulations

Táto norma platí pre výrobu a kontrolu rúr všeobecného uzavretého prierezu z prostého, železového a ocežovými vláknami vystuženého obyčajného hutného betónu, ktoré sú určené na výstavbu kanalizácií, na odvedenie odpadových a dažďových vôd do teploty 40°C, a nie sú podža ČSN 73 1215 pre betón agresívne. Platí aj pre iné prípady použitia ak vlastnosti rúr podža týchto spoločných ustanovení takéto použitie nevyklučujú. Táto norma platí pre rúry, ktoré sú navrhnuté podža ČSN 72 3149.

Výnimky z tejto normy povožujú ministerstvá stavebníctva ČSR a SSR.

I. NÁZVOSLOVIE A ZNAČKY

A. NÁZVOSLOVIE

- 1.** Rúry z prostého betónu - betónové rúry neobsahujúce nijakú výztuž, ani pomocnú.
- 2.** Betónové rúry slabo vystužené - betónové rúry vystužené betonárskou výstužou, ktorej stupeň vystuženia nedosahuje minimálnu hodnotu určenú podža ČSN 72 3149.
- 3.** Rúry zo železového betónu - (skrátene tiež železobetónové rúry) - betónové rúry vystužené betonárskou výstužou, podža ČSN 72 3149.

4. Rúry vystužené ocežovými vláknami - (skrátene tiež vláknobetónové rúry) betónové rúry obsahujúce náhodne rozptýlené vlákna podľa ČSN 72 3149.

5. Menovitá svetlosť - menovitá svetlosť DN podľa ČSN 13 0015.

6. Hrdlo rúry - rozšírený koniec rúry upravený na spájanie tesniacim krúžkom.

7. Hladký koniec rúry - koncová časť hrdlovej rúry s upraveným vonkajším povrchom na spájanie tesniacim krúžkom.

Účinnosť od:
1.8.1988

30949

-- Vynechaný text --