

## ASFALTOBETONOVĚ PLÁŠŤOVÉ TĚSNĚNÍ

ČSN 736852

Асфальтобетонные экраны

Asphalt concrete facing

Tato norma platí pro navrhování, provádění a zkoušení návodního těsnění z asfaltového betonu sypaných přehradních hrází, nádrží a koryt toků.

Názvy a označení použité v této normě jsou v souladu s ČSN 73 6851.

### I. VŠEOBECNĚ Účel

1. Asfaltobetonové plášťové těsnění (dále jen plášť) se zpravidla skládá z několika vrstev VAB (dále jen vrstev) různého složení, které mají vzájemně odlišnou funkci a tvoří jeden celek zajišťující těsnění a opevnění.

#### Označení konstrukce

2. Jednotlivé vrstvy pláště se označují příslušným druhem VAB podle ČSN 73 6851 a tloušťkou v mm, postupně od ložné po těsnicí vrstvu. Údaje o jednotlivých vrstvách se oddělí šikmou čarou, za níž se uvádí poslední písmeno označující druh VAB (M, H) a tloušťka vrstvy v mm; podle potřeby následují další údaje o konstrukci, např. o povlaku.

Příklad: Konstrukce pláště sestávajícího z ložné (vyrovnávací a podkladní) vrstvy, VABM, tl. 120 mm, spodní těsnicí vrstvy, VABH, tl. 40 mm, drenážní vrstvy, VABM, tl. 80 mm,

horní těsnicí vrstvy složené ze dvou pokládek, VABH, tl. 2x40 mm a povlaku provedeného z asfalto-latexové emulze v množství 2 kg na metr čtverečný se označí: 2 kg. m-2 VABM 120/H 40/M 80/H 2x40, povlak z asfalto-latexové emulze

Poznámka: Vrstvou se v této normě rozumí plošný asfaltobetonový konstrukční prvek z jednoho druhu VAB. Vrstva se skládá z jedné nebo více pokládek.

Účinnost od: 1. 6. 1981

05586