



VYSOKÉ KOMÍNY ZDĚNÉ

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Walled tall chimneys

Tato norma platí pro navrhování a provádění samostatně stojících továrních apod. vysokých komínů zděných z pálených komínovek nebo z plných pálených cihel, určených k odvádění škodlivých plyných zplodin do ovzduší. Platí též pro stavební úpravy komínů již postavených. Tepelně technické výpočty nejsou předmětem této normy.

I. NÁZVOSLOVÍ

(viz obr. 1)

1. Světlost komína - vnitřní průměr horního otvoru komína, kterým vystupují odváděné plyny do ovzduší.

2. Dřík komína (dále jen dřík) - nadzemní část nosného zdiva komína.

3. Ochranné pouzdro (izolační vložka) - ochrana zdiva komína proti tepelným a chemickým účinkům plyných zplodin odváděných komínem.

4. Hlava komína - nejvyšší ukončující část dříku, která zahrnuje též ochranný kryt.

5. Oddíl (patro) komína - část dříku, měnící ve vodorovném průřezu proti další části tloušťku nosného zdiva; značí se pořadovými čísly, počínaje oddílem v nejvyšší části dříku.

6. Podstavec (sokl) komína (dále jen podstavec) - vně zesílená nejnižší část dříku nad zemí.

7. Zaústění kanálů (dále jen zaústění) - jeden nebo více otvorů, kterými odváděné plyny vstupují z připojených kanálů do komína.

8. Základ komína - stavební část komína pod zemí.

9. Nadzákladové zdivo komína - horní část základu, tvořící rozšířený přechod zdiva dříku na základovou desku nebo jinou základovou konstrukci.

Nahrazuje ČSN 73 4110
z května 1952

Platí od
1.1.1961

06525

-- Vynechaný text --