



**NAVRHOVÁNÍ OBJEKTŮ  
NA PODDOLOVANÉM ÚZEMÍ  
Základní ustanovení**

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Design constructed facilities in mining subsidence areas. Basic requirements

Tato norma platí pro navrhování všech druhů stavebních objektů a strojně technologického zařízení - dále jen objektů (viz bod 1.1.1.1) na území v dosahu účinků hlubinného dobývání - dále jen poddolované území (viz bod 1.1.1.2).

Norma platí pro navrhování nových objektů, změn staveb<sup>1)</sup> objektů stávajících a pro posuzování stávajících objektů na poddolovaném území.

Návrh normy se nevztahuje na objekty situované v dosahu účinků:

- 1) stavebních podzemních dutin (sklepy, protlaky, kolektory, podpovrchové trasy metra, podchody, tunely, apod.),
- 2) krasových dutin v rozpustných horninách (vápenec, sádrovec),
- 3) sufózních dutin přirozených i umělých,
- 4) poklesů povrchu v důsledku výrazného snížení hladiny podzemní vody, popř. tlaku plynů;

V těchto případech se dovoluje využití požadavků této normy jen na základě odborného posouzení.

Norma se vztahuje na dokumentaci staveb<sup>1)</sup> na které se začne pracovat po dni účinnosti této normy. U dokumentace, která byla ke dni účinnosti normy již zpracována, posoudí její zpracovatel (zejména z ekonomického hlediska) možnost přizpůsobení ustanovením této normy.

---

<sup>1)</sup> Vyhláška SKVTŘI č. 5/1985 Sb.

---

-- Vynechaný text --