



PŘESNOST VYTYČOVÁNÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
Základní ustanovení

ČSN 73 0420

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Setting out deviations in building industry. Common regulations

Tato norma platí pro určování a používání mezních vytyčovacích odchylek ve stavebnictví.¹⁾²⁾

Ustanovení této normy platí pro vytyčování všech druhů stavebních objektů a jejich částí (dále jen objektů).

Číselné hodnoty mezních vytyčovacích odchylek pro jednotlivé druhy stavebních objektů jsou stanoveny v přidružených ČSN 73 0421 a ČSN 73 0422.

Pro názvosloví platí ČSN 73 0404 a ČSN 730401.

I. VŠEOBECNĚ

1. Způsob provedení vytyčovacích značek musí zejména zajistit přiměřenou jednoznačnou vytyčené hodnoty. Nejistota ve vyznačení vytyčené hodnoty musí být menší než 1/10 mezní vytyčovací odchylky.

Poznámka: Doporučené způsoby provedení vytyčovacích značek jsou uvedeny v tab. 5 společně s dalšími údaji pro jednotlivé třídy přesnosti vytyčení.

Vytyčovací značky se vyznačují:

- a) na stabilizačních zařízeních (betonové bloky, kamenné hranoly, lavičky apod.), pomocí kolíků, železných trubek, hřebů apod.,

b) na částech objektů, které již byly dokončeny s přihlédnutím k probíhajícím posunům a přetvořením,

c) na dosavadních objektech.

¹⁾ Zákon č: 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

²⁾ Vyhláška č. 10/1974 Sb., o geodetických pracích ve výstavbě, ve znění vyhlášky č. 38/1974 Sb. a vyhláška č. 11/1974 Sb., geodetických prací ve výstavbě.

Nahrazuje ČSN 73 0420
z 10.3.1971

Účinnost od:
1.1.1988

31031

-- Vynechaný text --