



Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Fire protection of buildings. Evaluation of materials drainage of the soffits of ceilings and roof

Tato norma platí pro zkoušení a hodnocení odkapávání a odpadávání hmot při požáru z podhledů stropů a střech se sklonem k vodorovné rovině menším než 60° a ze světlíků umístěných v těchto střechách, včetně příslušných zabudovaných částí zařízení (např. osvětlovacích, vzduchotechnických).

I. NÁZVOSLOVÍ

1. Odkapávání hořících hmot - stav, při kterém dochází k přeměně pevného skupenství hořlavých hmot na kapalné a jejich uvolňování z konstrukce nebo zabudovaných zařízení ve formě hořících kapek.
2. Odpadávání hořících hmot, stav, při kterém se část konstrukce nebo zabudovaného zařízení uvolní v pevném skupenství a hořící spadne.
3. Odkapávání nehořících hmot - stav, při kterém dochází k přeměně pevného skupenství hmot na kapalné a jejich uvolňování z konstrukce nebo zabudovaného zařízení ve formě nehořících kapek.
4. Odpadávání nehořících hmot - stav, při kterém se část konstrukce nebo zabudovaného zařízení uvolní v pevném skupenství a spadne, aniž by došlo k jejímu hoření.

5. Podhled - nenosná část stropní nebo střešní konstrukce viditelná zdola, přičemž tato část je připojena k nosné konstrukci stropu nebo střechy:

a) přímo, nebo

b) samostatnou nosnou konstrukcí jako zavěšený podhled.

Účinnost od:
1.1.1988

31056

-- Vynechaný text --