



**NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
VODOHOSPODÁŘSKÝCH OBJEKTŮ**

ČSN 73 1208

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

The design of waterworks concrete structures

Tato norma navazující na ČSN 73 1201, platí pro navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů z prostého, železového a předpjatého vodostavebního obyčejného hutného betonu, zatížených vodním tlakem.

Tuto normu lze použít i pro navrhování betonových konstrukcí a dílů jiných stavebních objektů než vodohospodářských, které se provádějí z vodostavebního betonu (viz ČSN 73 1209-85).

Ustanovení ČSN 73 1201 platí pro navrhování shora uvedených konstrukcí, pokud ČSN 73 1208 nestanoví jinak.

Norma neplatí pro ty části stavebních objektů, které nejsou vystaveny přímému působení vodního tlaku, jako např. horní stavby strojoven vodních elektráren a čerpacích stanic, budovy a haly úpraven vody, čistíren odpadních vod, krytých sportovních a lázeňských bazénů a loděnic.

1. NÁZVOSLOVÍ A ZNAČKY

1.1 Názvosloví

1.1.1. Vodostavební beton - Obyčejný hutný beton trvale nebo střídavě vystavený působení

povrchové, podzemní nebo užitkové (provozní) vody, popř. i atmosférických vlivů, vyznačující se odolností proti chemické korozi agresivních vod, vodotěsností a mrazuvzdorností.

1.1.2. Vodotěsnost betonu - vlastnost charakterizovaná stupněm vodotěsnosti podle ČSN 73 1321.

1.1.3. Pórový tlak v betonu - tlak vody a vzduchu, které zaplňují póry a trhliny v betonu.

Nahrazuje: viz DODATEK

Účinnost od:
1.1.1988

31070

-- Vynechaný text --