

**NAVRHOVÁNÍ TRUBEK
V OCELOVÝCH KONSTRUKCÍCH****ČSN 73 1403**

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Design of hollow sections in steel structures

Tato norma platí pro navrhování ocelových trubek, jejich styků a přípojí v ocelových konstrukcích.

Norma se vztahuje na konstrukce z kruhových trubek se štíhlostí stěny do 50.

$$\sqrt{\frac{210}{R_d}}$$

a čtyřhranných trubek se štíhlostí stěny do 40.

$$\sqrt{\frac{210}{R_d}}$$

Tyto trubky se navrhují podle ČSN 73 1401 a podle doplňků uvedených v této normě, a to i v případech, že tloušťka stěny je menší než 4 mm. Norma se nevztahuje na konstrukce ze čtyřhranných za studena tvářených trubek se štíhlostí stěny větší než 40.

$$\sqrt{\frac{210}{R_d}};$$

; pro jejich navrhování platí ČSN 73 1402.

Norma neplatí pro trubky, z nichž se navrhuje lešení podle ČSN 73 8101 a norem přidružených.
Neplatí pro navrhování potrubí všeho druhu.

Pro provádění konstrukcí z trubkami platí ČSN 73 2601.

Norma platí pro dokumentaci staveb²⁾, s jejímž zpracováním se započalo po dni nabytí účinnosti. Projektová dokumentace, zahajovaná po tomto termínu, musí být zpracována podle této normy i tehdy, byla-li přípravná dokumentace zpracována před její účinností. Projektová dokumentace rozpracovaná ke dni účinnosti této normy, musí být zpracovatelem posouzena z hlediska možnosti dokončení podle této normy.

¹⁾ ČSN 73 1401 z 5. 4. 1984

²⁾ Podle vyhlášky SK VTRI č. 5/1987 Sb., o dokumentaci staveb.

Nahrazuje ČSN 73 1403
z 10.11.1975

Účinnost od:
1.4.1990

31131

-- Vynechaný text --