



**NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH
KONSTRUKCÍ STOŽÁRŮ**

ČSN 73 1430

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Design of steel constructions of masts

Tento návrh normy platí pro navrhování ocelových konstrukcí stožárů pro účely spojů, meteorologie, měření a kontrol ovzduší v návaznosti na ČSN 73 1401¹⁾ a ČSN 73 0035²⁾.

Návrh normy lze uplatnit i při navrhování jiných vysokých štíhlých ocelových konstrukcí stožárového typu, pokud pro jejich navrhování neplatí jiné technické normy nebo předpisy.

Uživatelé návrhu normy se žádají, aby své připomínky a zkušenosti sdělovali Hutnímu projektu Praha, podnikové ředitelství, Opletalova 37, 111 84 Praha 1 a v kopii Úřadu pro normalizaci a měření. Došlé připomínky budou zhodnoceny k 31. 12. 1988.

1. NÁZVOSLOVÍ A ZNAČKY

1.1 Stožár - štíhlá konstrukce charakterizovaná výškou, výrazně převažující nad největším půdorysným rozměrem.

1.2 Kotvený stožár - stožár, jehož těleso je vodorovně pružně podepřeno v jedné nebo více výškových úrovních systému kotvení.

1.3 Vetknutý stožár - stožár, jehož štíhlá konstrukce je vetknuta do základu.

1.4 Těleso stožáru - vlastní nosná konstrukce stožáru, tuhá na ohyb.

1.5 Výška stožáru - svislá vzdálenost nejvyššího bodu stožáru od roviny uložení jeho ocelové konstrukce na betonový základ nebo od roviny jeho vodivě izolovaného uložení v patě.

¹⁾ ČSN 73 1401 schválena 5. 4. 1984.

²⁾ ČSN 73 0035 schválena 16. 4. 1976.

Nahrazuje viz dodatek

31134

-- Vynechaný text --