

MDT 666. 973. 6-

413. 001. 4 ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA Schválená: 27. 10. 1989

ZAŤAŽOVACIE SKÚŠKY PÓROBETÓNOVÝCH SPÁJANÝCH DIELCOV

ČSN 73 2054

Нагрузочные испытания соединяемых частей из пористого бетона

Loading tests of aerated concrete assembled elements

Táto norma platí pre prípravu, vykonávanie a vyhodnocovanie krátkodobých zaťažovacích skúšok nezabudovaných pórobetónových spájaných dielcov (ďalej len spájaných dielcov) navrhnutých na staticky pôsobiace zaťaženie. 1)

Norma nadväzuje na ČSN 73 2034.

1 NÁZVOSLOVIE A ZNAČKY 1. 1 Názvoslovie

1. 1. 1 Základný dielec - samostatný pórobetónový výrobok vyhotovený v autokláve určený na výrobu spájaného dielca.

1. 1. 2 Spájaný dielec - pórobetónový dielec vyhotovený aspoň z dvoch základných dielcov vzájomne spojených zoskrutkovaním ocelovými spájacími ťahadlami alebo lepením, príp. klincovaním (obr. 1).

1. 1. 3 Spájacie ťahadlo - výstužný ocežový prút so závitom na jednom konci a s privarenou ocelovou podložkou na druhom konci alebo výstužný ocežový prút so závitom na oboch koncoch, určený na mechanické spájanie dielcov. Súčasne slúži po naskrutkovaní úchytného oka na manipuláciu so spájaným dielcom.

1. 1. 4 Strednicová rovina - rovina rovnobežná s najväčšou plochou spájaného dielca, prechádzajúca osou jeho najmenšieho prierezu.

1) Za staticky pôsobiace zaťaženie sa považuje také zaťaženie, ktoré nespôsobuje kmitanie dielca (pozri ČSN 73 0035).

Účinnosť od: 1. 11. 1990

31150