



**GEOTEXTÍLIE V STAVEBNÝCH
KONŠTRUKCIÁCH**
Základné ustanovenia

ČSN 73 3040

Nezobraziteľný cizojazyčný text!

Geotextiles in engineering structures. Basic regulations.

Tento návrh normy určuje technické požiadavky, hlavné zásady voľby druhu, podmienky zabudovania, kontrolu kvality a zabudovania geotextílií z hľadiska ich použitia v stavebníctve.

Návrh normy sa vydáva na praktické overenie do 31. 12. 1993. Pripomienky k návrhu sa zasielajú na ONS Výskumnému ústavu inžinierskych stavieb, Lamačská 8, 817 14 Bratislava.

I. NÁZVOSLOVIE

1. Geotextílie - Priepustné plošné textílie určené na zabudovanie do horninových a im podobných konštrukcií na zaistenie nových špecifických vlastností konštrukcií.

Fyzikálne charakteristiky

2. Plošná hmotnosť geotextílií (m_{as}) - hmotnosť textílie stanovená podľa ČSN 80 0845; vyjadruje sa v $g \times m^{-2}$.

3. Hrúbka geotextílií (t_g) - kolmá vzdialenosť medzi vrchnou a spodnou stranou geotextílie stanovená podľa ČSN 80 0844; vyjadruje sa v mm.

4. Priemer vlákien geotextílií (d_f) - stanovený podľa ČSN 80 0240; vyjadruje sa v mm; pri nekrhových

prierezoch vlákien sa opíše tvar prierezu a rozmery sa vyjadria v mm.

5. Priemer kanála prechádzajúceho cez geotextílie ($d_{g,15}$, $d_{g,50}$)

- na ktorý sa usudzuje podľa priemeru zrna zeminy, ktoré zodpovedá

31165

-- Vynechaný text --