



Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Design of chimneys and flue-gas ducts

Tato norma platí pro navrhování a posuzování komínů s komínovými průduchy neměnného průřezu do 800 mm největšího rozměru světlého průřezu do 60 m účinné výšky komína kouřovodů, určených pro odvod spalin od spotřebičů na tuhá, kapalná a plynná paliva ve stavebních objektech, při dodržování požadavků ČSN 73 4210

Tato norma stanoví požadavky pro navrhování a posuzování nových i rekonstrukcí stávajících komínů a kouřovodů.

Tato norma neplatí pro navrhování a posuzování komínů, které se navrhují podle ČSN 73 4110, ČSN 73 4111, ON 73 4112, ON 73 4116 a pro navrhování společných komínů pro plynové spotřebiče uzavřené. Tato norma se vztahuje na dokumentaci¹⁾ staveb ode dne její účinnosti. Na projektovou dokumentaci zahajovanou po dni nabytí účinnosti normy se tato norma vztahuje i v případě, že přípravná dokumentace byla zpracována podle ČSN 73 4205 z 31. 5. 1967.

I. NÁZVOSLOVÍ A TŘÍDĚNÍ

Názvosloví

1. Kouřová cesta - souhrnné označení pro vedení spalin od kouřového hrdla spotřebiče paliv do volného ovzduší. Kouřová cesta je zpravidla tvořena průduchem kouřovodu, sopouchem a průduchem komína, popř. komínovým nástavcem.

1) Vyhláška SK VTŘI č. 5/1987 Sb.

Nahrazuje: viz Dodatek

Účinnost od:
01.06.1989

31171

-- Vynechaný text --