

**ZATÍŽENÍ MOSTŮ**

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Action on bridges

Tato norma platí pro určení zatížení trvalých i zatímních mostů pozemních komunikací, mostů železničních normálního rozchodu (celostátních drah a vleček), mostů městských drah (tramvajových mostů a mostů metra), drah zvláštního určení a lávek pro chodce, pro určení zatížení inženýrských staveb, propustků, kolektorů, stok a kanálů vedených pod komunikací některého z výše uvedených druhů nebo jí ovlivněných, dále pro určení zatížení objektů mostům podobných podle úvodního ustanovení ČSN 73 6201 a návěsních lávek a krakorců. Navazuje na ČSN 73 0033 a ČSN 73 0035.

Tato norma platí pro objekty, s jejichž vypracováním bylo započato po dni její účinnosti.

Výjimky z této normy povolují:

- federální ministerstvo dopravy pro mostní objekty a objekty mostům podobné, po nichž je vedena celostátní dráha, vlečka nebo dálnice, a pro jejich návěsní lávky a krakorce
- Správa pro dopravu ministerstva vnitra ČSR nebo Správa dopravy ministerstva vnitra SSR, vždy v oblasti své působnosti, pro ostatní objekty.

V případech, ve kterých se stýkají zájmy federálního ministerstva dopravy a některého z ministerstev vnitra, povoluje výjimky z této normy ministerstvo příslušné podle předchozích odstavců, avšak vždy po dosažení a ve smyslu dohody s příslušným druhým ministerstvem.

I. ZNAČKY

V této normě se používají tyto značky:

A_w plocha vystavená k účinkům větru vanoucího kolmo k ose mostu,

A_{ef} účinná plocha při šikmém působení větru,

B brzdňá nebo rozjezdová síla,

Nahrazuje ČSN 73 6203
z 13.3.1968

Účinnost od:
1.9.1987

31193

-- Vynechaný text --