

PODPĚRNÁ LEŠENÍ



Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Supporting scaffolds

Tato norma platí současně s kmenovou ČSN 73 8101 pro navrhování, provádění, zkoušení, používání, prohlídky a údržbu podpěrných lešení.

V případě, že na lešení nebudou vstupovat osoby a hmotnost podpírané konstrukce nepřesáhne 500 kg celkem a 50 kg na jednu stojku (nosník), nejsou ustanovení této normy závazná, ale pouze doporučená.

Pro dovážená podpěrná lešení platí části IV, V, VI.

Podpěrná lešení, která nejsou v souladu s touto normou lze provozovat dva roky po nabytí účinnosti této normy.

Výjimky z této normy povoluje Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha¹).

I. NÁZVOSLOVÍ

1. Hlavice (pevná, kloubová) - součást, která přenáší zatížení z podpíraných konstrukcí do podpěrného lešení.

2. Nánožka - součást, sloužící k zajištění polohy paty stojky a k rozložení osového tlaku stojky na podložku.

3. Sedlo ve vějířových konstrukcích - součást, která přenáší vodorovné síly mezi krajními hlavicemi sousedních vějířů.

4. Odskružovací zařízení - zařízení, které umožňuje rovnoměrné spuštění, popř. výškovou rektifikaci podpěrné konstrukce. Může být součástí podpěrných dílců nebo může být samostatným doplňkem konstrukce (šroubové stoličky, lisy, klíny apod.).

5. Podpěrná věž - vertikální prostorová podpěrná konstrukce sestavená z lešeňových dílců, schopná samostatně zajišťovat nosnou funkci.

Poznámka: Další použité pojmy jsou uvedeny v ČSN 73 8101, ČSN 73 8102, ČSN 73 8105 a ČSN 73 8107.

¹⁾ Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Jeruzalémská 9, Praha 1, PSČ 116 52

Nahrazuje ČSN 73 8108
z 1.8.1973

Účinnost od:
1.8.1987

32702

-- Vynechaný text --