



OCELOVÉ ŽEBŘÍKY
Základní ustanovení

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Steel ladders

Basic regulations

Tato norma platí pro navrhování, výrobu a montáž ocelových žebříků (dále jen žebříků), které jsou trvalou součástí staveb¹⁾ (stavební i technologické části²⁾). Pro ocelové žebříky na komínech a na objektech vodohospodářských staveb platí tato norma v rozsahu, v jakém se na ni věcně příslušné technické předpisy odvolávají.

Norma platí i pro dovážené výrobky.

I. NÁZVOSLOVÍ

- 1.** Žebřík - ocelová konstrukce sloužící osobám k překonání rozdílů výškových úrovní.
- 2.** Provozní žebřík - žebřík určený k používání při provozu, údržbě a opravách objektů.
- 3.** Požární žebřík - žebřík určený pro požární zásah podle ČSN 73 0802.
- 4.** Únikový žebřík - žebřík určený jako náhradní úniková možnost podle ČSN 73 0802 nebo chráněná úniková cesta podle ČSN 73 0840.
- 5.** Výstupní čára žebříku - myšlená čára procházející osami příčlív (stupadel) v podélné ose větví

žebříku, končící na nástupní nebo výstupní úrovni, popř. na úrovni odpočívadla.

6. Sklon žebříku - úhel α , který svírá výstupní čára žebříku s vodorovnou rovinou (obr. 1).

7. Svislý žebřík - pro účely této normy žebřík, pro jehož sklon platí $80^\circ < \alpha \leq 90^\circ$.

¹⁾ V souladu s vyhláškou FMTIR č. 85/1976 Sb.

²⁾ Podle vyhlášky SK VTIR č. 5/1987 Sb.

Nahrazuje ČSN 74 3282
ze 4.10.1972

31214

-- Vynechaný text --