



DVEŘE ODOLNĚJŠÍ PROTI VLOUPÁNÍ

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Thief resistant doors

Tato norma stanoví základní požadavky a způsoby zkoušení jednokřídlých dveří vnějších (vchodových) a dveří vnitřních uzavírajících prostory chráněné proti vloupání (dále jen dveře).

1 NÁZVOSLOVÍ

1.1 Dveře - konstrukce, která uzavírá průchodový otvor ve stěně budovy. Pozůstává z pevné nosné nebo vodící konstrukce a z pohyblivého křídla.

1.2 Zárubeň - rámová konstrukce ohraničující průchodný (dveřní) otvor ve stěně sloužící zpravidla k zavěšení dveřního křídla.

1.3 Přední stěna zárubně - strana, na které jsou nebo mohou být umístěny závěsy pro dveřní křídlo a která je zpravidla opatřena polodrážkou.

1.4 Dveřní křídlo - pohyblivá část dveří otočně uzavírající průchodný otvor.

1.5 Vnější strana dveří - strana dveří přední nebo zadní s možností nežádoucího napadení.

1.6 Závěs - díl určený k otočnému spojení dveřního křídla se zárubní. Současně umožňuje demontáž

dveřního křídla.

1.7 Zámek - pevně zabudovaný mechanismus dveřního křídla zajišťující dveřní křídlo v zavřené poloze.

31239

-- Vynechaný text --