

ODKALIŠTĚ

ČSN 75 3310

Хвостохранилище

Sludge bed

Tato norma platí pro navrhování odkališť a v přiměřeném rozsahu pro jejich rekonstrukce; dále stanoví zásady provozu odkališť.

U provozovaných odkališť platí ustanovení části IV. a využitelná ustanovení části II. a III. normy.

U odkališť na území ovlivněném hlubinnou těžbou je nutno respektovat příslušné předpisy pro stavby na poddolovaném území. 1)

Norma neplatí pro kalová pole čistíren odpadních vod.

I. NÁZVOSLOVÍ

1. Odkaliště (odkalisko) - přírodní nebo uměle vytvořený prostor na zemském povrchu sloužící pro trvalé nebo dočasné uskladnění převážně hydraulicky ukládaného kalu (odpadu); součástí odkaliště je i hrázový systém.
2. Hrázový systém (hrádzový systém) - soustava základních a zvyšovacích hrází, jíž se vytváří prostor odkaliště.
3. Základní hráz (základná hrádz) - hráz, která slouží jako stabilizační a většinou i jako drenážní pata hrázového systému, popř. odkaliště jako celku.
4. Zvyšovací hráz (nadvyšovacia hrádz) - hráz, která slouží k zvětšení prostoru odkaliště zvýšením předcházející hráze.
5. Dělicí hráz (deliaca hrádz) - hráz, která rozděluje odkaliště na dvě nebo na více samostatných částí.
6. Stabilizační zóna (stabilizačná zóna) - cíleně vytvářená zóna po obvodu odkaliště, budovaného proti vodě, mající rozhodující vliv na jeho bezpečnost.

1) Zejména ČSN 73 0039.

Nahrazuje ČSN 83 0910 z 5. 5. 1975

Účinnost od: 1. 2. 1992

31252