



**OCHRANA POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD
PŘED ZNEČIŠTĚNÍM PŘI DOPRAVĚ ROPY
A ROPNÝCH LÁTEK SILNIČNÍMI VOZIDLY**

ČSN 75 3418

ČSN 75 3418 (eqv ST SEV 5181-85)

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Prevention of surface and ground water contamination caused by road transport of oil and oil-derived products

Tato norma je překladem ST SEV 5181-85 „Ochrana přírody. Hydrosféra. Požadavky ochrany povrchových a podzemních vod před znečištěním při dopravě ropy a ropných látek silničními vozidly“. Do normy jsou doplněny informační poznámky označené „čs. poznámka“ k čl. 8, 12, 13 a 19.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

- 1.** Pro všeobecné požadavky na balení, značení ropy a ropných látek (dále jen ropy) a bezpečnost při dopravě ropy platí ČSN 65 6060 (odpovídá ST SEV 1415-78).
- 2.** Plochy pro plnění a stáčení ropy mají mít zpevněný povrch, odolný proti působení ropy, vylučující infiltraci ropy do podzemních zvodněných vrstev, a musí být pro případ poruch automobilových cisteren vybaveny technickými prostředky pro přečerpání ropy; rozlitá ropa a ropou znečištěná voda z uvedených ploch se musí sbírat do zvláštních jímek.
- 3.** Řízení vozidel dopravujících ropu je dovoleno osobám, které složily zkoušky z pravidel pro dopravu nebezpečných nákladů. Doprava cizích osob těmito vozidly je zakázána.
- 4.** Před zahájením plnění nebo stáčení je nutné se přesvědčit o tom, že napojení armatur s hadicemi je správné a že bezpečnostní přetlakové ventily jsou v pořádku.

-- Vynechaný text --