



**Obvazový materiál
ZKOUŠENÍ OBVAZOVÉHO MATERIÁLU**

ČSN 80 4103

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Testing of dressing materials

Tato norma platí pro zkoušení obvazového materiálu a stanoví zkušební metody pro zkoušení mechanických, fyzikálních a chemických vlastností a sterility radiačně sterilizovaného obvazového materiálu, dávkou 25 kGy.

I. VŠEOBECNĚ

1. Způsob odběru vzorků pro jednotlivé výrobky je stanoven příslušnou předmětovou normou.
2. Vzorky se vloží do čistých, suchých skleněných lahví se zabroušenou zátkou, která se pečlivě zabalí do pergamenového papíru a zapečetí, aby se předešlo poškození odebraného vzorku. Jednotlivé láhve se opatří štítkem, na němž se vyznačí tyto údaje:
 - a) název a sídlo výrobce,
 - b) název, číslo druhu a množství výrobků odebraných na vzorky,
 - c) jméno pracovníka, který provedl odběr,
 - d) místo odebrání vzorků,
 - e) datum odebrání vzorků,
 - f) číslo příslušné předmětové normy.
3. Metodami uvedenými v této normě se u obvazového materiálu zjišťuje:

Vodný výluh (čl. 21)

Látky rozpustné ve vodě (čl. 22)

Látky rozpustné v lihu (čl. 23)

Látky rozpustné v éteru (čl. 24)

Kyseliny a zásady (čl. 25)

Nahrazuje ČSN 80 4103
z 25.7.1973

Účinnost od:
1.12.1988

31580

-- Vynechaný text --