



VISACÍ ZÁMKY
Technické předpisy

ČSN 96 7701

JK 549 71

JK 549 66

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Padlocks. Technical regulations

Tato norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání všech typů visacích zámků a to i z dovozu.

I. NÁZVOSLOVÍ

- 1.** Visací zámek (dále jen zámek) - je výrobek, který umožňuje rychlé a rozebíratelné spojení s určitou pevností proti mechanickému narušení spoje.
- 2.** Jednoduchý zámek - zámek, jehož uzamykací mechanismus je tvořen závorníky, závorníky se zábranami, popř. stavítky, který však nesplňuje podmínky bezpečnostního zámku.
- 3.** Bezpečnostní zámek - zámek, jehož uzamykací mechanismus je vytvořen mechanickými, magnetickými nebo jinými prvky. Zámek musí splňovat podmínky odolnosti proti mechanickému narušení spoje, určené ustanoveními této normy. U zámku musí být značně znesnadněno jeho překonání bez použití odpovídajícího otevíracího elementu.
- 4.** Obyčejný zámek - zámek, jehož uzamykací mechanismus je tvořen závorníky, popř. závorníky se zábranami.
- 5.** Dozický zámek - zámek, jehož uzamykací mechanismus je tvořen stavítky, ovládanými jednostranně ozubeným klíčem.

6. Motýlkový zámek - zámek, jehož uzamykací mechanismus je tvořen stavítky, ovládanými oboustranně ozubeným klíčem.

7. Cylindrický zámek - zámek, jehož odpružená stavítka uzamykají mechanismus válce, ve kterém je profilový otvor pro klíč.

Nahrazuje ČSN 96 7701
z 25.10.1976

Účinnost od:
1.1.1986

32592

-- Vynechaný text --